技术信息

Acronal® 7808 X

建筑用乳液分散体

化学描述

Acronal® 7808 X 是一款水性苯乙烯/丙烯酸酯共聚物乳液。

Acronal® 7808 X 不含APEO，不含甲醛。

应用领域

Acronal® 7808 X 用于生产建筑用粘合剂和界面剂，可改善矿物和釉面表面的耐水性如背胶，并提供良好的粘结力。

用Acronal® 7808 X 配制的背胶，即使长期水处理后对玻化砖仍具有出色的粘结力。优异的耐水性和耐碱性，为客户提供可持续的解决方案。

此外，用滚筒可使现场施工变得快捷和可靠。

操作说明

Acronal® 7808 X 可直接施工在现场干净的瓷砖背面，待干后变透明后再进行后续工序。

尽管Acronal® 7808 X 能抵抗微生物攻击，但成品中仍需添加防腐剂，以确保长时间储存后，成品品质不变。

鉴于影响生产和应用的因素有很多， 产品的性能也会受其他添加剂和材料的影响，因此在使用 Acronal® 7808 X 开发和生产产品时，客户必须经过自行测试来确定性能，而且测试也应包含产品的储存稳定性。

.

技术参数

固含量	48 - 50 %
pH 值	6.0 – 8.0
粘度 RVT，23℃ Sp2/20rpm	200-1500 mPa · s
密度， 20℃	约1.04 g/cm3

巴斯夫（中国）有限公司
分散体及树脂部
中国 上海市
浦东江心沙路 300 号
邮政编码：200137
电话: + 86 21 2039 1000
传真: + 86 21 2039 4800
www.basf.com/dispersions

本资料的内容是根据我们目前的知识和经验水平而提供的。鉴于影响加工和应用的因素有很多，加工者在这些数据的基础上仍有自行测试和试验的责任，而这里的数据，包括描述、图、照片、数据、配比、重量等也不作为保证本产品具有某些性质或适用某种用途目的的法律保证。作为接受本公司产品的用户有尊重各种专有权利和遵守现行法律法规的责任

版本：2020 年 4 月

当本版本被更高版本取代时，本版本将自动失效