We create chemistry

技术信息

Acronal® Proof 1108 S ap

建筑用乳液分散体

化学描述

Acronal® Proof 1108 S ap是一种用途广泛的水性丙烯酸乳液。

应用领域

Acronal® Proof 1108 S ap适用于配制即用型防水膏，这类防水膏在工业中已经有很长的应用历史。 此外，Acronal® Proof 1108 S ap也适用于密封剂的生产。

Acronal® Proof 1108 S ap为胶泥提供了良好的填料相容性和颜料结合力。在室温固化条件下，Acronal® Proof 1108 S ap可使胶泥形成非粘性透明层，具有出色的皂化能力和耐碱性。

采用Acronal® Proof 1108 S ap配方的产品具有良好的耐水性、高剪切稳定性和抗紫外线性能。

操作说明

可按液料的0.05~0.2%加入消泡剂FoamStar PB 2706来抑制泡沫。

建议在含有Acronal® Proof 1108 S ap的粘合剂中添加防腐剂，以保护其免受微生物攻击。

鉴于影响加工和应用的因素有很多，当使用Acronal® Proof 1108 S ap开发和加工产品时，客户具有自行测试和试验的责任。这还包括测试其在约50° C温度下储存时的粘度稳定性。

技术参数

固含量	47 – 49 %
pH 值	7.5 – 9.0
粘度 (23℃, DIN EN ISO 2555)	3000 - 5000 mPa · s
密度	约 1.04 g/cm³
玻璃化温度	约 22℃
玻璃化温度	约 20 ℃

巴斯夫东亚地区总部
亚太区分散体及树脂部门
怡和大厦45楼
康乐广场1号
香港中环
电话： + 852 2731 0111
邮箱： dispersions_apac@basf.com
www.dispersions.asiapacific.basf.com

本资料的内容是根据我们目前的知识和经验水平而提供的。鉴于影响加工和应用的因素有很多，加工者在这些数据的基础上仍有自行测试和试验的责任，而这里的数据，包括描述、图、照片、数据、配比、重量等也不作为保证本产品具有某些性质或适用某种用途目的的法律保证。作为接受本公司产品的用户有尊重各种专有权利和遵守现行法律法规的责任。

版本: 2017 年 5 月

TI/ED 286 e

当本版本被更高版本取代时，本版本将自动失效

® = 巴斯夫注册商标

Internal