We create chemistry

技术数据表

MELFLUX® 4930 F

美尔福斯®4930 F - 干粉砂浆高效减水剂

化学性状

MELFLUX® 4930 F 是改性聚羧酸醚类高效分散减水剂，经喷雾法干燥而成的易流动性粉末。

应用范围

MELFLUX® 4930 F 适用于各类水泥基体系的建筑材料，可改善其流动性，具有优秀的减水率。

MELFLUX® 4930 F 对干粉砂浆具有快速的润湿分散效果，应用举例如下:

- 自流平砂浆
- 地坪砂浆
- 灌浆料和压浆剂
- 防水砂浆
- 修补砂浆
- 腻子
- 瓷砖胶和勾缝剂

技术数据

状态	粉末
颜色	特征性的浅黄色 – 褐色*
干燥失重, [%]	最大 2.0
堆积密度, [kg/m³]	300 - 600
pH 值 (20°C), 20 % 溶液	6.5 - 8.5
推荐掺量, [%] **以胶凝材料质量为基准**	0.05 - 1.00

其它技术数据

包装	15 公斤纸袋装
储存	在原密闭包装情况下，**常温**（低于 40°C）**干燥保存**；**避免叠放或重压**，以免产品结块
储存有效期	1 年
储存等级	11 （可燃固体）
运输规则	根据运输规则，产品属非危险品

*MELFLUX® 4930F 是建立在最新的聚合物高分子技术基础上的高效减水剂。这类减水剂高分子的某些侧链含有聚乙二醇分子链。由于聚乙二醇原材料的合成，自由基聚合反应的自然特性和成份，产品具有从近乎无色，淡黄色到浅褐色的自然色。但这些颜色变化对产品的性能没有任何影响。在正常的储存条件下，本产品未发现有明显颜色变化。

以上信息数据是以我们现阶段的科学知识和经验为基础得出的。但我方不对其承担任何义务和法律责任，并保留因技术进步和运营发展进行变动的权利。本产品信息只用来描述产品特性及功能，不是保证书。用户还需仔细检测产品功能及其适用性。产品的功能及适用性必须通过有资格的专业人员进行测试来验证。文中所引用到的其它公司商品名并不等于我们的推荐，也不代表其它同类产品不适用。客户有义务严格保密所披露的样品和任何相关信息，并且不得分析样品或将其披露给第三方。其它情况请参照我们的一般经营条款。

发布日期：2019 年 10 月
如有新版数据表发布，则以新版本为准。

巴斯夫建材助剂有限公司
德国 Trostberg

BASF Construction Additives GmbH
Dr.-Albert-Frank-Straße 32, 83308 Trostberg / Germany
Tel.: +49 8621 86-10 * Fax: +49 8621 86-2002
www.construction-additives.basf.com * construction-additives@basf.com