BASF
The Chemical Company

技术数据表

MELMENT® F 10

(美尔门特® F 10)

水泥基及石膏基建筑材料增塑减水剂

化学性状

MELMENT® F 10 是磺化密胺缩聚物类减水剂，通过喷雾干燥法制成的粉末，流动性极佳。

应用范围

MELMENT® F 10 特别适用于水泥基及石膏基的建筑材料，可改善浆体流动性，减少水灰比，例如：

- 无收缩灌浆/机械灌浆料
- 底层自流平
- 修补砂浆
- 喷注砂浆
- 瓷砖粘结剂及勾缝剂
- 铸模及工业石膏
- 医用及牙齿石膏
- 石膏板，分隔板及石膏纤维板

construction polymers

技术数据

状态	粉末
颜色	白色
干燥失重，[%]	最大 4.0
堆积密度，[kg/m³]	500 - 800
pH 值 (20 °C), 20 % 水溶液	9.0 - 11.4
推荐掺量，[%] **以粘结剂质量为基准**	0.2 - 2.0
包装	25 公斤纸袋 1000 公斤大袋
储存条件	在原密闭包装情况下，常温（低于 40°C）干燥保存
储存有效期	2 年
储存类别	13 （不可燃固体）
运输规则	根据运输条例，产品属非危险品

以上信息数据是以我们现阶段的科学知识和经验为基础得出的。但我方不对其承担任何义务和法律责任，并保留因技术进步和运营发展所引起的变动权利。本产品信息只用来描述产品特性及功用，不是保证书。使用者还需仔细检测产品功能及可用性。产品的功能及其适用性必须通过有资格的专业人员进行测试来验证。文中所引用的其它公司的商品名并不等于我们的推荐，也不代表其它同类产品不适用。其它情况请参照我们的一般经营和供货条款。

发布期号：2006 年 12 月

如有新版本数据表，本版本将丧失其有效性。

中国
巴斯夫建筑聚合物有限公司
上海江心沙路 300 号 ED 楼 邮编：200137
电话：+86-21-58611828 转 2453
电子邮箱：yanan.zhai@basf.com

欧洲
巴斯夫建筑聚合物有限公司
BASF Construction Polymers GmbH
Dr.-Albert-Frank-Straße 32, 83308 Trostberg / Germany
Tel: +49-8621-86-2868 * Fax: +49-8621-86-2995
www.construction-polymers.com

construction polymers