BLUESIL™ EMUL 782

防水防油剂

概述

BLUESIL EMUL 782 是一个乳液体系有机硅聚合物，用于纸张，纸浆模塑及其他基材的防水防油。该产品通过在基材上形成一层防水防油薄膜层达到防水防油效果，其效果可以通过添加剂根据要求调整。

用途

➢ 纸张(食品包装纸、工业包装、特种纸.....

➢ 纸浆模塑（喷涂）

➢ 其它基材包装材料

优点

- 适用于多种涂布机
- 快速固化
- 浴槽稳定性好
- 对不同基材有优良的结合力
- 通用型产品

性质

外观	乳白色液体
固含量，约 (%)	41
pH，约.	4
乳液类型	非离子型
稀释	冷水

南京磐海商贸有限公司
地址：南京市栖霞区仙林大道 181 号　　邮编：210028
电话：025-85401919　　传真：025-85401057

使用说明

BLUESIL EMUL 782 与催化剂，例如 BLUESIL CATA 789 一起使用。

典型配方：

BLUESIL EMUL 782 …… 100 份

BLUESIL CATA 789 …… 2-5 份

稀释用水 ……使固含到目标值

浴槽制备：

• 建议按以下顺序混合产品：在 BLUESIL EMUL 782 中慢慢的加入稀释用水，加入同时用中等转速搅拌，保持搅拌，加入 BLUESIL CATA 789 和其它要求加入的添加剂。

• 由 BLUESIL EMUL 782 与 BLUESIL CATA 789，是一个只包括目前规定中可以与食品接触的物质(BGVV XVA – XXXVI 章节和 FDA-CFR 21 - 175-300；176-170; 178-3400 章节。

• 特别强调的是，以上化合物不包括烷基酚乙氧基化合物类的表面活性剂。

包装

BLUESIL EMUL 782 包装一般为 180 公斤桶和 950 公斤桶。所有包装均有呼吸阀。

存储与有效期

BLUESIL EMUL 782 应保存在原装带有呼吸阀的容器中，存储于+2℃到+30℃下。在此储存条件下产品的有效期是 1 年。每桶产品的标签上应清楚标有过期日期(在“月 年”前使用)。

安全

请参考 BLUESIL EMUL782 的材料安全数据表。