特种流体

BLUESIL™ EMUL 782

Silicones Delivering your potential

防水防油剂

概述

BLUESIL EMUL 782 是一个乳液体系有机硅聚合物，用于纸张，纸浆模塑及其他基材的防水防油。该产品通过在基材上形成一层防水防油薄膜层达到防水防油效果，其效果可以通过添加剂根据要求调整。

用途

BLUESIL EMUL 782 用于下列用途的防水防油：

- 纸张(食品包装纸、工业包装、特种纸……
- 纸浆模塑（喷涂）
- 其它基材包装材料

优点

- 适用于多种涂布机
- 快速固化
- 浴槽稳定性好
- 对不同基材有优良的结合力
- 通用型产品

性质

外观	乳白色液体
固含量, 约 (%)	41
pH, 约.	4
乳液类型	非离子型
稀释	冷水

使用说明

BLUESIL EMUL 782 与催化剂，例如 BLUESIL CATA 789 一起使用。

典型配方：

BLUESIL EMUL 782 …… 100 份

BLUESIL CATA 789 …… 2-5 份

稀释用水 ……使固含到目标值

浴槽制备：

- 建议按以下顺序混合产品：在 BLUESIL EMUL 782 中慢慢的加入稀释用水，加入同时用中等转速搅拌，保持搅拌，加入 BLUESIL CATA 789 和其它要求加入的添加剂。
- 由 BLUESIL EMUL 782 与 BLUESIL CATA 789，是一个只包括目前规定中可以与食品接触的物质(BGVV XVA – XXXVI 章节和 FDA-CFR 21 - 175-300 ; 176-170; 178-3400 章节。
- 特别强调的是，以上化合物不包括烷基酚乙氧基化合物类的表面活性剂。

详情请洽 ELKEM SILICONES。

包装

BLUESIL EMUL 782 包装一般为 180 公斤桶和 950 公斤桶。所有包装均有呼吸阀。

Elkem A Bluestar Company

BLUESIL™ EMUL 782

存储与有效期	BLUESIL EMUL 782 应保存在原装带有呼吸阀的容器中，存储于+2ºC 到+30ºC 下。在此储存条件下产品的有效期是 1 年。每桶产品的标签上应清楚标有过期日期(在“月-年”前使用)。
安全	请参考 BLUESIL EMUL782 的材料安全数据表。

请访问我们的网站 www.silicones.elkem.com

欧洲

Elkem Silicones France
21 Avenue Georges Pompidou
F69486 Lyon Cedex 03
FRANCE
Tel. (33) 4 72 13 19 00
Fax (33) 4 72 13 19 88

北美

Elkem Silicones USA
2 Tower Center Boulevard
Suite 1601
East Brunswick, NJ 08816-1100
United States
Tel. (1) 732 227-2060
Fax. (1) 732 249-7000

拉丁美洲

Elkem Silicones Brazil Ltda.
Av. Duquesa de Goiás, 716
2°andar
05680-002 Sao Paulo
Brazil
Tel. (55) 11 4380-6900

亚太区

Elkem Silicones (Shanghai) Co. Ltd.
3966, Jindu Road, Xinzhuang Industrial Zone, Shanghai
Tel. (86) 21 5442 6600
Fax (86) 21 5442 3733

警告用户：
本文件所含信息是基于我们现有的知识及良好的信用给出的。它仅是指示性资料，并无约束性，特别是产品在使用过程中对第三方权利的损害及偏见。埃肯有机硅保证其所售产品与销售规范相符。只有必要的先期测试才能决定一个产品是否适用于特定用途，本信息不能作为替代来决定产品是否适用。用户有责任保证遵守当地立法，取得必要的使用证书及授权。用户被要求检查是否已获得本文件的最新版本，而埃肯有机硅随时准备为客户提供其它附加资料。