SILCOLAPSE C575 A1

概述

SILCOLAPSE C575 A1 是一款有机硅乳液消泡剂，具有很好的水中分散性和稳定性，特别是工业清洗行业控制泡沫的同时减少凝胶生成

应用举例

SILCOLAPSE C575 A1 适用的工业领域:

- **清洗**：如钢板清洗，线路板清洗
- **纺织**：纺织助剂，常中温染色、印花胶浆
- **化学**：乳液聚合
- **油气**：脱硫过程中
- **水处理**: 中和，生物处理，排水

优点

- 优异的耐酸碱、耐温、耐剪切性能
- 低添加量下保持极好的消抑泡性能
- 高含量，稀释稳定性好

典型性能

外观	乳白色
固含量，约 (%)	38.0
25°C比重, 约	1.0
pH, 约.	7
粘度，25°C，厘泊	2000
乳液类型	非离子
稀释剂	水

请注意: 典型物性不能用于制定规格。 制定本产品规格前，请先联系当地销售部门。

使用指导

SILCOLPASE C575 A1一般需要稀释后使用，稀释顺序为将软化水或去离子水缓慢加到消泡剂中，适度搅拌，不可适用强力剪切，且稀释顺序不可逆反，稀释后液体在二十四小时内用完。
如产品出现膏状或者有轻微分层倾向，请搅拌均匀后再使用。

包装

- SILCOLAPSE C575 A1 is available in
  - SAMPLE
  - Pail of 25 KG (55.13 LB)
  - Drum of 200 KG (441 LB)
  - Drum of 1000 KG (2205 LB)

储存和有效期

SILCOLAPSE C575 A1 储存温度介于 2°C / 36°F 和 35°C / 95°F 之间时，从生产日期开始产品保质 12 个月

法规

请咨询您当地的埃肯有机硅销售办事处

SILCOLAPSE C575 A1

限制条件	请联系埃肯有机硅当地销售部门。
安全指示	请参考安全数据表 (MSDS) SILCOLAPSE C575 A1

请访问我们的网站 www.elkem.com/silicones/

用户须知
本说明书所含信息基于我们现有的知识而真诚提供。它仅是指示性资料，并无约束性，尤其是产品在使用过程中对第三方权利的侵犯与损害。埃肯有机硅保证所售产品与销售规格相符。只有必要的先期测试才能决定一个产品是否适用于特定用途，本信息不能替代先期测试来决定产品是否适用。用户有责任保证遵守当地立法，取得必要的使用证书及授权。请用户检查是否拥有本文件的最新版本，埃肯有机硅公司可随时提供任何附加信息