SILCOLAPSE C 585

Silicones | Delivering your potential

Technical Data Sheet n° 1388-V5 – 2020/09/08

概述

SILCOLAPSE C585 是一款有机硅乳液消泡剂，适用于预防，控制以及消除水性体系内的泡沫。

应用举例

SILCOLAPSE C585 适用的工业领域:

- **水**处理: **中和**， **生物**处理，排水
- **造**纸: **流程中** (纸浆，污水处理)
- **清洗**: **清洗**过程，如酒瓶，电路板清洗
- **化工**: **蒸**馏、萃取、过滤
- **油气**: **萃取**、**丁二**烯加工，气体脱硫
- 纺织：纺织助剂，皂洗过程

优点

- **水介**质中易分散
- **酸碱以及温度范**围适应性好
- **快速消泡**.
- **常温和中高温消泡**， **抑泡效果好**

典型性能

	SILCOLAPSE C 585
干物含量	40 %
pH 值	7
颜色	Milky White to slight yellow

外观	**白色**
固含量， 约 (%)	40
PH, 约.	7
粘度， 25°C， **厘泊**， 约 (%)	2000
乳液类型	**非离子**
稀释剂	**水**
建议用量, mg/kg.	10～500

请注意: **典型物性不能用于制定**规格。 **制定本**产品规格前，请先联系当地销售部门。

使用指导

更详细的使用指导，请下载 PDF **格式的** TDS

Elkem A Bluestar Company

SILCOLAPSE C 585

	SILCOLPASE C585 使用前可预稀释，稀释顺序为将软化水或去离子水缓慢加到消泡剂中，适度搅拌，不可适用强力剪切，且稀释顺序不可逆反，稀释后液体在二十四小时内用完。如产品出现膏状或者有轻微分层倾向，请搅拌均匀后再使用。
包装	• SILCOLAPSE C 585 is available in ○ Drum of 25 KG (55.13 LB) ○ Drum of 200 KG (441 LB) ○ Tote bin of 1000 KG (2205 LB) ○ Pail of 20 KG (44.1 LB) **如果找不到您需要的包装形式，请联系我们**
储存和有效期	SILCOLAPSE C 585 储存温度介于 2°C / 36°F 和 30°C / 86°F 之间时，从生产日期开始产品保质 12 个月
法规	请咨询您当地的埃肯有机硅销售办事处
限制条件	请联系埃肯有机硅当地销售部门。
安全指示	请参考安全数据表 (MSDS) **SILCOLAPSE C 585**

请访问我们的网站: www.silicones.elkem.com

用户须知
本说明书所含信息基于我们现有的知识而真诚提供。它仅是指示性资料，并无约束性，尤其是产品在使用过程中对第三方权利的侵犯与损害。埃肯有机硅保证所售产品与销售规格相符。只有必要的先期测试才能决定一个产品是否适用于特定用途，本信息不能替代先期测试来决定产品是否适用。用户有责任保证遵守当地立法，取得必要的使用证书及授权。请用户检查是否拥有本文件的最新版本，埃肯有机硅公司可随时提供任何附加信息

Elkem
A Bluestar Company